



## HOJA TÉCNICA

Descripción del producto: Hot Melt 119 T

119T es una barra de pegamento blanco de uso general, translúcida, de alta viscosidad y de fraguado lento. Está diseñado para su uso en aplicaciones de papel, tela y plástico.

Material básico: Resina Sintética (Acetatos de etileno y vinilo)

Propiedades físicas: Apariencia: Barra blanca translúcida

Viscosidad (Brookfield Thermosel, modelo Brookfield RVT Spindle n° 27)

Temperatura °C	Viscosidad (cps)	
	CPS PROMEDIO	CPS VARIANZA
170° C	16500	2500

Punto de ablandamiento: 87°C +/- 5°C (método Ring and Ball)

Olor: Inodoro

Tiempo de compresión: 15 A 20 segundos s/temp ambiente.

Tiempo abierto: 45 A 50 segundos s/temp ambiente.

Resistencia en medio acuoso: Excelente.

Temperatura aplicación: 160°C a 190°C.

Sistema de aplicación: Pistola manual.

Status FDA: Cumple con la normativa FDA 21 CFR 175.105 ADHESIVES

Packaging: Cajas de 20 kilos.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **ETISA SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**